

### AMALIE AMAX 300 5W30

Amalie AMAX 300 5W-30 es un aceite sintético de larga duración y bajo contenido en cenizas que satisface las exigencias de los más modernos motores de última tecnología desarrollados por los principales fabricantes de automóviles.

Es un aceite Low SAPS que reduce las emisiones de contaminación por su bajo contenido en azufre fósforo y cenizas sulfatadas.

Desarrollado para motores EURO 4 diesel y gasolina que incorporen filtro de partículas diesel (DPF), y convertidor catalítico de gasolina (CAT).

Reduce el consumo de combustible.

Por su estabilidad térmica y capacidad antioxidante está recomendado para los intervalos de cambios más largos (consultar manual del fabricante).

Reduce la acumulación de partículas en los filtros de partículas diesel y minimiza la contaminación de los convertidores catalíticos de gasolina.

Mejora el arranque a bajas temperaturas.

#### NIVEL DE CALIDAD

API SM/CF	BMW LL-04
ACEA C3, A3/B3, A3/B4	VW 502.00/505.00
MB 229.31	

#### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Características	Unidades	ASTM	Valor
Color		D-1500	L 2.0
Viscosidad a 40°C	cSt	D-445	70
Viscosidad a 100°C	cSt	D-445	119
Índice de viscosidad		D-2270	>=160
Viscosidad CCS a -30°C	cP	D-5293	<=6.600
Pour Point	°C	D-97	<=-36

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.