

## AMALIE A-SYNT 507 5W30

Amalie A-SYNT 507 5W-30 es un producto diseñado especialmente para cumplir los últimos requerimientos de los nuevos motores desarrollados por el grupo VW, Audi, Seat y Skoda.

Para motores de altas prestaciones con sistemas de tratamientos de gases de escape, vehículos con y sin filtros de partículas diesel y de inyección directa de gasolina.

Su formulación con aditivos de última tecnología y aceites de base sintética permite alcanzar los máximos intervalos de cambio exigidos por el fabricante 30/50.000 km. (Consultar libro de mantenimiento).

Lubricante de bajo contenido en cenizas Low SAPS, que minimiza la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

Es un aceite fuel economy y de larga duración para los últimos modelos, es compatible con modelos anteriores excepto algunos motores R5 TDI y V10 TDI con inyector bomba en los que se requiere la utilización de un aceite que cumpla la norma VW 506.01 (A-Synt 506 0W-30).

### NIVEL DE CALIDAD

VW 507.00/504.00

ACEA A3/B4

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Características	Unidades	ASTM	Valor
Densidad a 15°C	g/cc	D-4052	880
Punto de inflamación V/A	°C	D-92	>=180
Viscosidad a 40°C	cSt	D-445	73
Viscosidad a 100°C	cSt	D-445	118
Índice de viscosidad		D-2270	>=155
Viscosidad CCS a -30	cP	D-5293	<=6.600
Pour Point	°C	D-97	<=-36

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.