

### AMALIE AMAX 400-R 5W-30

Aceite sintético para vehículos diesel ligero y gasolina compatible con DPF y TWC. Recomendado para los modernos motores diesel que cumplan la normativa de reducción de emisiones.

Su uso está particularmente recomendado en los motores que requieran baja fricción, baja viscosidad y aceites low saps.

Lubricante desarrollado para los últimos motores Renault donde se requiera la normativa RN0720 para vehículos con DPF.

Proporciona una máxima limpieza del motor por sus propiedades detergentes y dispersantes, prolonga la duración de los filtros de partículas debido a su bajo contenido en cenizas sulfatadas, azufre y fósforo.

Debido a su gran capacidad antioxidante, es un aceite de larga duración para los intervalos de cambio más extendidos.

Por estar formulado con bases 100% sintéticas de baja volatilidad reduce el consumo de aceite, le proporciona gran fluidez a baja temperatura, minimiza los desgastes del arranque en frío y reduce el consumo de combustible.

Consultar el libro de mantenimiento para conocer la recomendación del fabricante.

#### NIVEL DE CALIDAD

ACEA C4  
ACEA A3/B3, A3/B4  
RN 0720

#### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Características	Unidades	ASTM	Valor
Color		D-1500	L 4.0
Viscosidad a 40°C	cSt	D-445	70.5
Viscosidad a 100°C	cSt	D-445	11.7
Índice de viscosidad		D-2270	170
Viscosidad CCS a -30	cP	D-5293	6.600
Punto inflamación V.A.	°C	D-92	200
Fluidez crítica	°C	D-97	-30
Densidad a 15°C	Kg/l	D-1298	0.86

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.