

AMALIE LANDER PLUS 15W-40

Nuevo aceite que cumple la normativa EURO V y para largos intervalos de cambio.

Mejora la limpieza de los pistones y posee un gran poder antidesgaste.

Especialmente recomendado para vehículos con DPF en combinación con el uso de combustibles bajos en azufre.

Apropiado para su uso en motores con o sin filtro de partículas, y para la mayor parte de los motores equipados con sistemas de tratamientos de gases de escape EGR (Recirculación de gases) y SCR (catalizador de reducción selectiva).

Consultar el libro de mantenimiento para conocer la recomendación del fabricante.

NIVEL DE CALIDAD

ACEA E9/E7/E5	API CJ-4
MB 228.31	VOLVO VDS 4
MACK EO-O PP07	CUMMINS CES 20081
CATERPILLAR ECF-1, ECF-3	DETROIT DIESEL 93K218

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Características	Unidades	ASTM	Valor
Color		D-1500	
Viscosidad a 40°C	cSt	D-445	
Viscosidad a 100°C	cSt	D-445	
Índice de viscosidad		D-2270	
Viscosidad CCS a -20°C	cP	D-5293	

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.