

AMALIE Ultra Turbo Diesel UHPD 10W40

Aceite sintético de altas prestaciones adaptado para su uso en vehículos diesel pesados EURO3/EURO4.

Con características "fuel economy". Responde a las más duras exigencias de lubricación para motores Diesel UHPD (Ultra High Performance Diesel).

Este lubricante está especialmente diseñado para amplísimos intervalos de cambio, reduce el consumo de combustible y mantiene el motor limpio de depósitos. Asimismo reduce significativamente el desgaste y la oxidación alargando la vida del motor con óptimo rendimiento aun en condiciones de servicio muy severo.

NIVEL DE CALIDAD

ACEA E7-E4-E5-B4	VOLVO VDS-3
API CI-4	RVI RXD, RLD/RLD-2
MB 228.5	MACK EO-M PLUS
MB 229.1	MTY Type 3
MAN 3277 Low Ash	CATERPILLAR ECF-1a
CUMMINS CES 20078/20077	DEUTZ DQC III-05, DQC IV-05

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Características	Unidades	ASTM	Valor
Color		D-1500	Tip. 4
Viscosidad a 40°C	cSt	D-445	Tip. 107
Viscosidad a 100°C	cSt	D-445	14
Índice de viscosidad		D-2270	>=120
Viscosidad CCS a -25°C	cP	D-5293	<=7.000

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.