

## AMALIE LANDER 15W40

Aceite lubricante desarrollado para ser utilizado en los modernos motores diesel turboalimentados que requieren un lubricante de última generación.

Especialmente diseñado para cumplir los requerimientos de los nuevos motores EURO3/EURO4 en cuanto a la emisión de contaminantes, reduciendo la formación de carbonilla, protegiendo el motor contra el desgaste, y manteniendo las características del aceite durante un largo periodo de cambio.

Específicamente diseñado para vehículos de largo recorrido, ya que debido a su tecnología, posee un alto poder dispersante y detergente, así como elevadas propiedades antiherrumbre y antioxidantes.

### NIVEL DE CALIDAD

ACEA E7, E5, E3/B3, B4	API CI-4/CH-4/SL
MB 228.3	VOLVO VDS
3	MACK EO-M+
MAN M 3275	CUMMINS CES 20071/72/76/77/78
ALLISON C4	RVI RLD
MTU TYPE 2	CATERPILLAR TO-2

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Características	Unidades	ASTM	Valor
Color		D-1500	Tip. 2.5
Viscosidad a 40°C	cSt	D-445	104
Viscosidad a 100°C	cSt	D-445	145
Índice de Viscosidad		D-2270	Min. 130
Viscosidad CCS a -20°C	cP	D-5293	Max. 7.000

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.