



AMALIE ELIXIR SYNTHETIC 5W-40

Aceite 100% sintético de última generación y con el máximo nivel de calidad, tanto para motores gasolina como de turismo Diesel incorporando las últimas tendencias fuel economic del mercado. Está especialmente diseñado para proporcionar un mejor arranque en frío, una disminución del desgaste, así como del consumo de combustible. Protege óptimamente el motor en las situaciones mas comprometidas como conducciones que exijan las máximas prestaciones al motor

Nivel de calidad.

API SM/CF	VW 502.00/505.00
ACEA A3/B4-12	BMW LL 01
MB 229.3	OPEL GM LL-B-025
PORSCHE A40	RENAULT RN 0700, 0710

Características típicas

AMALIE ELIXIR SYNTHETIC 5W-40			
CARACTERISTICAS	UNIDADES	ASTM	VALOR
COLOR		D-1500	L 2.5
VISCOSIDAD a 40 °C	cSt	D-445	88
VISCOSIDAD a 100 °C	cSt	D-445	14.8
INDICE DE VISCOSIDAD		D-2270	>=130
VISCOSIDAD CCS a -30°C	cP	D-5293	<=6600
POUR POINT	°C	D-97	<=-33

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.