

AMALIE ALL TRAC STOU 15W-40

Lubricante para motores agrícolas formulado con bases altamente refinadas y aditivos de extrema presión, antiespumantes y antidesgaste, inhibidores de oxidación y corrosión y depresores del punto de congelación que hacen que alcancen los niveles de calidad especificados por los más importantes fabricantes. Amalie All Trac STOU se ha formulado específicamente para transmisiones y sistemas hidráulicos de tractores, maquinaria agrícola y de equipos industriales. Su utilización concreta es en tractores, en el motor, sistema hidráulico, transmisiones y frenos multidisco sumergidos en baño de aceite.

NIVEL DE CALIDAD

JOHN DEERE JDM J27	API CF-4, CE/SF
API GL-4	ACEA E2
MASSEY FERGUSON M-1139-1144-1145	ALLISON C-4
ZF TE-ML 06A,06B,06C,07B	FORD M2C 159B
CATERPILLAR TO-2	MB.228.1 227.1

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Características	Unidades	Valor
Densidad a 15°C	Kg/l	0.884
Viscosidad a 40°C	cSt	100
Viscosidad a 100°C	cSt	13.6
Índice de viscosidad		135
Punto inflamación V.A.	°C	220
Fluidez crítica	°C	-27

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.